



Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.
Brilliance® Olajsütő tisztító
BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 2015/830/EU rendelet szerint.
(foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)

A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. **ÁNTSZ** száma: 12932/1998

A termék bejelentési számai: **OKBI**:

1. Szakasz. AZ ANYAG / KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító: **Brilliance® Olajsütő tisztító**

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

1.2.1. Felhasználás: Odaégett, zsíros, sütőfelület tisztítására szolgál.

1.2.2. Ellenjavallt felhasználás: A használati utasítás be kell tartani. Tilos más termékkel használni

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.

1211 Budapest, Színesfém u. 23/1.

Telefon/fax: +36-1-425-2726

email cím: brilliance@brilliance.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: brilliance@brilliance.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi, Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36-1-476-6464

Éjjel-nappal hívható szám: +36-80-20-11-99

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. Szakasz. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása:

Besorolás 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Figyelmeztető mondatok
Met. Corr.	1 kat.	H 290
Skin Corr.	1A kat.	H 314
Eye Dam.	1 kat.	H 318

A veszélyes keverék veszélyeire utaló **H mondatok**:

H 290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek:



GHS05

Figyelmeztetés: Veszély!

Figyelmeztető mondatok:

H 290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Megelőzés:

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Elhárítás:

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Tárolás:

P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban lerakható vagy, elégethető hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkemencében.

Összetevők: anionos és nem ionos felületaktív anyagok tömény lúgoldattal.

Veszélyt meghatározó komponensek: 25-<50% Sodium hydroxide, 10-<20% D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides.



Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.
Brilliance® Olajsütő tisztító
BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 2015/830/EU rendelet szerint.
(foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)

2.3. Egyéb veszélyek:

Fizikai-kémiai veszély: Alumíniummal, hidrogén gáz keletkezik.

Egészségkárosító veszély: A keverék, maró tisztítószer!

Környezetkárosító veszély: A keverék nem tartalmaz a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot. A keverék előírászerű kezelése, alkalmazása, felhasználása és hígítása után a környezetkárosító hatás kockázatával nem kell számolni. A csomagolóanyag: a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kommunális hulladékként nem kezelhető, kezelése és ártalmatlanítása a keverékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

3. Szakasz. ÖSSZETÉTEL VAGY ÖSSZETVÖKRE VONATKOZÓ ADATOK

Összetétel: anionos és nem ionos felületaktív anyagok tömény lúgoldattal.

Az ebben a szakaszban említett H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Veszélyes anyagok	Azonosítók		1272/2008 EK rendelet		Összetételi százalék
			Osztályozása	H mondatok	
Sodium hydroxide	Cas-szám	1310-73-2	Met Corr 1A Fémekre korrozív 1A Skin Corr.1B, Bőrmáró 1B	290 314	25-<50%
	EU-szám	215-185-5			
	Rag.szám	01-2119457892-27-xxxx			
	Index szám	011-002-00-6			
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	Cas-szám	68515-73-1	Eye Dam. 1, Szemkár. 1	318	10-<20%
	EU-szám	500-220-1			
	Rag.szám	01-2119488530-36			

4. Szakasz. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit le kell venni és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad!

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Belégzést követően: Haladéktalanul vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől és légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk orvost.

Bőrrel való érintkezés után: A maró hatású készítmény súlyos sérülést okozhat, ezért a szennyezett ruházatot, lábbelit azonnal távolítsuk el és az érintett bőrfelületet bő vízzel alaposan öblítsük le. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezésekor azonnal forduljunk szakorvoshoz vagy vigyük kórházba a sérültet. Marásos sérülés kialakulásakor a sebfelületet fedjük be gézlappal.

Szembe jutást követően: A maró hatású készítmény súlyos szemsérülést okozhat, ezért öblítsük a szemet bő folyóvízzel alaposan, legalább 15 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, miközben a szemhéjszéleket széthúzva tartjuk. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelést követően: A maró hatású készítmény lenyelése súlyos marásos sérülést okozhat. Helyezzük nyugalomba a sérültet, a szájüreget öblítsük ki vízzel, ne hánytassuk, ha van rá mód és nem ellenjavallt, hogy a mérgezőanyag hígítása céljából itassunk vizet a sérülttel. Lehetőleg azonnal hívjunk orvost vagy azonnal szállítsuk kórházba a sérültet és a címkét mutassuk meg az orvosnak.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Bőrre, nyálkahártyára maró hatású, szembe kerülve súlyos károsodást okozhat, lenyelve a nyelőcső és a gyomor nyálkahártya felmaródását okozza.

Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék címkéjét, illetve biztonsági adatlapját. Szembe jutása, illetve lenyelése esetén az elsősegélynyújtást követően a sérültet kísérvük szakorvoshoz, súlyosabb esetben hívjunk orvost.

5. Szakasz. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

5.1.1. Megfelelő oltóanyag: Hagyományos, szokásos oltóanyagokkal.

Alkalmatlan oltóanyag: Nagy térfogatú vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Különleges veszélyek a tűzoltás során: Vízben elegyedés hőhatással jár. Nem nemes fémekkel (cink, alumínium) hidrogén keletkezésével járó reakcióba léphet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Tűzoltók különleges védőfelszerelése: Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő testvédő ruházatot kell viselni (teljes védőruha)

További információk: A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.

6. Szakasz. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Nem veszélyelhárító személyzet részére:



Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.
Brilliance® Olajsütő tisztító
BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 2015/830/EU rendelet szerint.
(foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)

A veszélyes területről távolítsuk el az illetékteleneket, figyelembe véve a szélirányt. Javasoljuk, hogy a jelenlévő személyek keressenek magasabban fekvő helyet a tartózkodásra (a levegőnél nehezebb klór felszabadulásának veszélye miatt). A sérülteket a 4. pont alatt leírtaknak megfelelően elsősegélyben kell részesíteni és szükség esetén orvosi ellátást kell biztosítani. Munkavégzéskor használjunk védőfelszerelést (védőruha, gumikesztyű, zárt cipő, légzőkészülék). Távolítsunk el minden gyúlékony anyagot, gyújtóforrást (nyílt láng, forró felületek stb.) Használjunk nem szikrázó eszközöket.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében:

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A keletkező füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

A **személyi védelem:** áthatolhatatlan gumikesztyűt kell viselni és szükség esetén, szem/arcvédőt is. Használjunk teljes védőfelszerelést a 8. pont szerint.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Akadályozzuk meg az anyag környezetbe jutását. A kiszivárgott vagy kiömlött keveréket folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, fűrészpor) kell befedni, felitatni és zárt tartályban elszállítani, majd a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. A maradékot bő vizes hígítást követően lehet felitatni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: A kiszivárgott vagy kiömlött keveréket folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, fűrészpor) kell befedni, felitatni és megfelelő zárt, felcímkézett tartályba kell rakni majd a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. A maradékot bő vizes hígítást követően lehet felitatni. A szennyeződés helyét bő vízzel fel kell mosni. A mosóvizet szennyezett hulladékként kezeljük.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Elsősegélynyújtás lásd 4. pontban

Személyi védőfelszereléseket lásd 8. pontban.

A hulladékkezelési információkat lásd 13. pontban.

7. Szakasz. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok: A tárolóedény légmentesen lezárva tartandó. Személyi védőfelszerelést kell használni. A munkaterületen elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. Az aeroszol képződést el kell kerülni. Köd, permet vagy aeroszol veszélye esetén megfelelő személyi légzésvédő felszerelést és védőruhát kell viselni. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. A gőz vagy köd belégzését el kell kerülni. Azonnali szemöblítésre és zuhanyozásra van szükség az érintkezés után.

Egészségügyi intézkedések: Kerülni kell a keverékkel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel:

Eredeti csomagolásban szorosan lezárva, fagymentes helyen, élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tartandó.

Felhasználható a gyártástól számított 2 évig.

7.3. Meghatározott végfelhasználás: olajsütő tisztító. A felhasználóknak ismerniük kell a használati utasítást.

8. Szakasz. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek.

Foglalkozási expozíciós határértékek: Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra kerül.

Sodium hydroxide: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben az anyagra megadott munkahelyi expozíciós határértékek:

ÁK érték: 2 mg/m³, CK érték: 2 mg/m³.

DNEL érték: Munkavállalók, Hosszantartó - helyi hatások., Belégzés: 1,0 mg/m³,

Fogyasztók, Hosszantartó - helyi hatások., Belégzés: 1,0 mg/m³.

Nincsen származtatott PNEC érték.

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben az anyagra nincs megadva munkahelyi expozíciós határértékek.

DNEL érték: Munkavállaló: Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, Bőrön: 595000 mg/kg,

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, Belégzés: 420 mg/m³,

Fogyasztók: Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, Bőrön: 357000 mg/kg,

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, Szájon át: 35,7 mg/kg,

Hosszantartó expozíció - rendszeres hatások, Belégzés: 124 mg/m³,

PNEC érték: Édesvíz: 0,176 mg/l

Tengervíz: 0,0176 mg/l

Szakaszos felszabadulás: 0,27 mg/l

Szennyvíztisztító telep: 560 mg/l

Üledék (édesvíz): 1,516 mg/kg

Üledék (tengervíz): 0,152 mg/kg

Talaj: 0,654 mg/kg

Orális (másodlagos mérgezés): 111,11 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése: Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra kerül.



Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.
Brilliance® Olajsütő tisztító
BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 2015/830/EU rendelet szerint.
(foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Védőfelszerelések biztosítása ajánlott. Ha szükséges szellőztetésről gondoskodni kell.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések:

8.2.2.1. Személyi védőfelszerelések: A keverék szembe, szervezetbe jutását, véletlenszerű lenyelését el kell kerülni.

Szem védelem: szem-arcvédő használata szükséges. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg.

Légzésvédelem: megfelelő szellőztetés szükséges. Gőz vagy aeroszol kibocsátása esetén megfelelő szűrővel ellátott gázmaszkot kell viselni. Ajánlott szűrő típus: Részecske szűrő: P2, Részecske szűrő: P3.

Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A védőkesztyűnek ellenálló, vízálló anyagból kell készülnie!

Vegyék figyelembe a gyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időkre vonatkozó utasításait és a speciális munkahelyi feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés időtartama). A védőkesztyűt a viselési (hordási) jelnek megfelelően kell visszarakni.

Természetes gumi, anyagvastagsága: 0,5 mm

Polykloroprén, anyagvastagsága: 0,5 mm

Nitril-kaucsuk, anyagvastagsága: 0,35 mm

Butilkaucsuk, anyagvastagsága: 0,5 mm

Fluorozott gumi, anyagvastagsága: 0,4 mm

Poli(vinil-klorid), anyagvastagsága: 0,5 mm

Bőr- és testvédelem: Munkavégzés után a beszennyezett bőrfelület megtisztítása, lemosása szükséges. Utána a kezét bőrvédő krémmel be kell kenni

Higiéniiai intézkedések: be kell tartani a vegyszerekkel végzett munkavédelem általános szabályait, munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad, a szennyezett ruházatot le kell cserélni. Munkavégzés után a beszennyezett bőrfelület megtisztítása, lemosása szükséges. Utána a kezét bőrvédő krémmel be kell kenni.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések:

A keverék előírászerű kezelése, alkalmazása, felhasználása és hígítása után a környezetkárosító hatás kockázatával nem kell számolni.

A csomagolóanyag: a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kommunális hulladékként nem kezelhető, kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

9. Szakasz. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk:

Színe:	Halmazállapota:	Szaga:	pH értéke:	Fajsúly:
sötét barna	folyékony	szagtalan	13	1,2 g/cm ³
Olvadáspont/olvadási tartomány:		9 °C		
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány:		142 °C		
Lobbanáspont:		nem használható		
Párolgási sebesség:		nincs adat		
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):		nem gyullad meg		
Felső robbanási határ:		nem használható		
Alsó robbanási határ:		nem használható		
Gőznyomás:		nincs adat		
Relatív gőzsűrűség:		nincs adat		
Vízben való oldhatóság:		teljesen elegyedő		
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:		nincs adat		
Gyulladás hőmérséklet:		nem használható		
Hőbomlás:		nincs adat		
Dinamikus viszkozitás:		79 mPa.s 20 °C		
Robbanásveszélyesség:		a keverék nem robbanásveszélyes		
Oxidáló tulajdonságok:		nincs adat		

9.2 Egyéb információk: További adat nem áll rendelkezésre.

10. Szakasz. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség Nem nemes fémekkel (cink, alumínium) hidrogénkeletkezéssel járó reakcióba lép.

10.2. Kémiai stabilitás: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Erős savakkal exoterm reakció. Nem nemes fémekkel (cink, alumínium) hidrogén keletkezéssel járó reakcióba léphet. Robbanás veszély alakulhat ki.

10.4. Kerülendő körülmények: Nincs információ.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Kerülendő anyagok: savak, könnyűfémek, alumínium, cink, szerves peroxidok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nincs információ.

11. Szakasz. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. Toxikogiai hatásokra vonatkozó információ:



Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.
Brilliance® Olajsütő tisztító
BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 2015/830/EU rendelet szerint.
(foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)

A termékkel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélés kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt:

Akut toxicitás:

Sodium hydroxide: LD₅₀ (szájon át nyúl) 500 mg/kg
LD₅₀ (bőrön át egér) 40 mg/kg

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides:

LD₅₀ (szájon át, patkány) 5000 mg/kg
LD₅₀ (bőrön át patkány): >2000mg/kg,

A keverék expozíciójának várható hatásai:

Irritáció: Erősen ingerlő hatású.

Maró hatás: **Belégzés:** Belégzés esetén a légutakban fájdalmat, tüsszentést, köhögést és nehézlégzést okozhat.

Bőr: Maró hatású.

Szem: Maró hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat.

Lenyelve: A bélrendszer felmaródását váltja ki.

Szenzibilizáló és mutagén hatása: Nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás: Nincs adat.

Rákkeltő hatás: Nincs adat.

Reprodukción toxicitás: Nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nincs ilyen hatása.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nincs ilyen hatása.

Aspirációs veszély: Nincs adat.

12. Szakasz. ÖKOLÓGIAI ADATOK

A keverékre vonatkozóan ökológiai vizsgálatokat nem végeztek. Megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok besorolása alapján történt.

12.1. Toxicitás:

Akut toxicitás:

Sodium hydroxide:

Hal: LC₅₀ *Gambusia affinis* 125 mg/l, 96 h,
LC₅₀ *Poecilia reticulata* 145 mg/l, 24 h,

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre.
EC₅₀ *Daphnia magna* 76 mg/l, 24 h,

Baktérium: EC₅₀ *Photobacterium phosphoreum* 22 mg/l, 15 min,

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides:

Halak: LC₅₀ (*Brachydanio rerio*) > 100 mg/l, 96 h,

Vízben élő gerinctelenek:

EC₅₀ (*Daphnia magna*) > 100 mg/l, 48 h,

Alga: EC₅₀ (*Desmodesmus subspicatus*) > 10 - <100 mg/l (Növekedési sebesség), 72 h,

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

EC₀ (*Pseudomonas putida*) > 100 mg/l, 6 h,

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebontható.

12.2.2. Biológiai lebomlás: Könnyen lebomlik.

12.3. Bioakkumulációs képesség: Jelentős bioakkumuláció nem várható.

12.4. Mobilitás: Vízben jól oldhatóság és mobilitás.

12.5. PBT és vPvB értékelés: A keverék nem perzisztens, nem hajlamos a bioakkumulációra és nem PBT és nem vPvB.

12.6. Egyéb káros hatások: A keverékek nincs hatása a globális felmelegedésre és az ózonréteg elvékonyodására adat.

12.7. Keverékre vonatkozó információ: A keverék biológiai úton könnyen lebomlik. A keverék többszörös hígítás és felhasználás után kerülhet a csatornába. A keverék fel nem használt maradványait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni ártalmatlanítás nélkül nem szabad.

13. Szakasz. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A keverék maradványainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A keverék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján: EWC-kód: 070101 kezelésükre a 164/2003. (X.18.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Az általunk adott EWC számok csak a javasolt felhasználások alapján adott ajánlások, amelyet a felhasználás és a hulladék keletkezésének körülményei befolyásolhatnak, ezért új besorolásra lehet szükség. A hulladék tulajdonosának az illetékes hatóságokkal egyeztetni kell a pontos hulladék-besorolás érdekében.

13.1. Hulladékkezelési módszerek: Figyelem! A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. Megfelelő tisztítás után újra felhasználható. A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag (EWC: 150110) kommunális hulladékként nem kezelhető, kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. A 255/2010. (XI.8.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.



Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.
Brilliance® Olajsütő tisztító
BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 2015/830/EU rendelet szerint.
(foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)

Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban lerakható vagy elégethető után-égetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott, hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkamrában. Lásd még a 6.2. és a 6.3. pont alatt is.

14. Szakasz. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR/ADN/RID UN szám 1719

Helyes szállítási megnevezés: Maró, lúgos folyékony anyag, m.n.n. (Sodium hydroxide)

Veszélyességi osztály: 8

Veszélyességi bárca: 8

Csomagolási csoport: III

Veszélyjelző (Kemler) szám: 80

Alagút kód: (E)

15. Szakasz. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapban a keverék osztályozása besorolása megfelel a CLP rendelet (1272/2008/EK) rendeletnek és módosításainak. A termék veszélyes keverék, lásd a 2. pontot.

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények, rendeletek: CLP rendelet (1272/2008/EK) és módosításai: 453/2010/EK, 286/2011/EU, 618/2012/EU, 758/2013/EU, 487/2013/EU, 944/2013/EU, 605/2014/EU a Bizottság (EU) 2015/380 rendeletek.

Mosó- és tisztítószer rendelet: 648/2004/EK és módosításai 907/2006/, 1336/2008/EK, 219/2009/EK, 551/2009/EK.

Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. trv. a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról, ill. módosításairól: az 58/2007. (XII.22) EüM-SZMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról.

Munkavédelem: a 2007. évi CLXI. trv., a 2004. évi XI. trv. és az 1997. évi CII. trv.-vel módosított 1993. évi XCIII. trv. 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról.

Hulladék: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről és a módosítása 71/2016 (III.31.) Korm. rendelet, valamint a 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a hulladék kezeléséről, 2008/98/EK irányelv és a 2014/955/EU bizottsági határozata a hulladékok jegyzékéről, 255/2010 (XI.8.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. trv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki és tűzoltóságról, a. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A keverékre nem végeztek Kémiai Biztonsági Értékelést.

16. Szakasz. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az adatlap a keverék normál körülmények között történő felhasználására és kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. Minden olyan alkalmazás esetén, amikor a terméket más anyaggal elegyítik, illetve olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem felelnek meg az adatlapban foglaltaknak, a teljes felelősség a felhasználót terheli.

A Biztonsági adatlap a gyártó által megadott információk és az eredeti Biztonsági adatlap alapján készült.

A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatunkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek.

Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.

Veszélyességre, kockázatokra utaló H mondatok listája a 2. és 3. pont alapján:

Figyelmeztetés: Veszély!

Figyelmeztető mondatok:

H 290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Az alkotórészek H mondatai:

H 290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft.
1211 Budapest, Színesfém u. 23/1.
Telefon/fax: +36-1-425-2726
email cím: brilliance@brilliance.hu